

Кружка стандартная

ВМС

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.

1. Описание

Кружка стандартная ВМС применяется для определения условной вязкости дисперсии поливинилацетатной гомополимерной грубодисперсной по ГОСТ 18992-80.

Представляет собой цилиндрический сосуд с ручкой, изготовленный из нержавеющей стали.

Принцип действия основан на определении времени истечения определенного объема испытуемой жидкости через отверстия цилиндра.

2. Технические параметры прибора

Наименование параметра	Значение
Внутренний диаметр кружки, мм	69,8±0,2
Высота кружки (цилиндра), мм	80,0
Диаметр нижнего выходного отверстия, мм	9,5±0,2
Диаметр боковых отверстий, мм	4,2
Габариты, мм	145,0 x 92,0 x 72,0
Масса, не более, кг	0,25

Материал основных деталей

Корпус	Сталь AISI 304
Ручка	Сталь AISI 304

3. Комплектация

Наименование	Количество, шт
Кружка стандартная ВМС	1
Паспорт	1
Упаковка	1

4. Подготовка к работе и порядок работы

4.1 Условную вязкость по стандартной кружке ВМС определять при (20±2)°С.

4.2 Дисперсию тщательно размешать, налить полную кружку, приподнять ее и наблюдать за уровнем дисперсии.

4.3 Когда уровень дисперсии в кружке понизится и откроется верхнее боковое отверстие, включить секундомер ГОСТ 5072-79.

4.4 Секундомер остановить в тот момент, когда уровень дисперсии достигнет нижнего бокового отверстия.

За показатель вязкости принимать время истечения дисперсии от верхнего до нижнего отверстия кружки, выраженное в секундах.

За результат испытания принимать среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 10%.

5. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие кружки ВМС требованиям ГОСТ 18992-80 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня выпуска.

7. Сведения о приемке.

Кружка стандартная ВМС соответствует требованиям ГОСТ 18992-80 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 08. 2022

Штамп ОТК 37

8. Сведения о рекламации.

При появлении неисправностей, влияющих на работу в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу: