

оберегать линейки от попадания на них влаги, пыли и грязи.

7.6. Хранение и транспортирование линеек должны соответствовать ГОСТ 13762-86.

8. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Поверка линеек должна производиться по МИ 2024-89 ГСИ «Линейки измерительные металлические. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 1 год.



**ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ГОСТ 427-75**

ОКП 393631

П А С П О Р Т

Л 150.00 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линейка измерительная металлическая предназначена для измерения размеров.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Предел измерения, мм

2.2. Цена деления, мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Линейка (партия).

3.2. Паспорт - 1 на партию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Полный средний срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния линейек является износ шкал.

4.2. Изготовитель гарантирует соответствие линейек требованиям ГОСТ 427-75 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода линейек в эксплуатацию.

4.4. Изготовитель имеет свидетельство об утверждении типа линейек, которое зарегистрировано в Государственном реестре СИ под № 20048-05.

5. СВЕДЕНИЯ КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

Линейки подвергнуты консервации согласно требованиям ГОСТ 9,014-78 и упакованы согласно ГОСТ 427-75

Дата консервации и упаковки _____

Срок консервации - 2 года.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предел измерения, мм _____

Количество линейек в партии _____

Линейки соответствуют ГОСТ 427-75 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____ М.П.

Поверитель _____ М.П.

7. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7.1. Климатическое исполнение УХЛ 3,1 по ГОСТ 15150-69.

7.2. Режим рабочих температур от минус 10°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

7.3. Перед началом работы ознакомиться с паспортом.

7.4. Перед проведением поверки линейки должны быть протерты салфеткой, слегка смоченной бензином, и выдержаны на рабочем месте не менее 1 часа.

7.5. Следить за чистотой рабочих поверхностей,