

Паспорт

Воронки делительные

1. Назначение

Предназначены для разделения несмешивающихся жидкостей в процессе экстрагирования.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Обозначение конусов по ГОСТ 8682	Длина*, мм	Ø цилиндра, мм наибольший Ø, мм
ГОСТ 25336-82				
ВД-1-10	10	14/23	200 ± 3,0	18 ± 1,0
ВД-1-25	25	14/23	225 ± 3,0	24 ± 2,0
ВД-1-50	50	14/23	245 ± 4,0	30 ± 2,0
ТУ 4320-012-29508133-2009				
ВД-1-60	60	19/26	272 ± 4,0	32 ± 2,0
ВД-1-125	125	19/26	365 ± 5,0	40 ± 3,0
ВД-1-250	250	19/26	385 ± 5,0	50 ± 3,0
ВД-1-500	500	24/29	505 ± 7,0	62 ± 3,0
ВД-1-1000	1000	29/32	550 ± 7,0	85 ± 5,0
ВД-3-125	125	19/26	305 ± 5,0	67 ± 2,0
ВД-3-250	250	19/26	355 ± 5,0	82 ± 3,0
ВД-3-500	500	24/29	405 ± 7,0	97 ± 3,0
ВД-3-1000	1000	29/32	485 ± 7,0	125 ± 4,0
ВД-3-2000	2000	34/35	580 ± 10,0	142 ± 5,0

*Размер для справок.

- Воронки делительные изготовлены в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82 и ТУ 4320-012-29508133-2009.
- Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
- Тип ВД – делительная.
- Исполнение 1 - цилиндрическая, исполнение 3 - грушевидная.
- Воронки могут иметь конусные стеклянные одноходовые прилифованные краны с резьбовым уплотнением.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие воронок делительных требованиям ГОСТ 25336-82 и ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

Грузинцев С.А.