

ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ

РОС 301

ПАСПОРТ

4В1.430.456 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик-реле уровня РОС 301 предназначен для контроля трех уровней электропроводных жидкостей в различных резервуарах, в стационарных и корабельных условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Параметры питания (номинальные значения)	
напряжение переменного тока, В	220
частота, Гц	50
отклонения от номинальных значений, проц.	—15
<u>напряжения</u>	+10
частоты	±2
	±5 (для исполн. ОМ)
2.2. Потребляемая мощность, В. А, не более	12
2.3. Напряжение переменного тока на электродах датчиков, В, не более	6
2.4 Средний срок службы, лет	12
2.5. Суммарное содержание драгоценных металлов:	
золото — 0,0314 г;	
серебро — 1,0385 г;	
платина — 0,513 г.	
2.6. Суммарное содержание цветных металлов:	
алюминиевый сплав — 1,2 кг.	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

передающий преобразователь	—1 шт.
датчик	—3 шт.
паспорт	—1 экз.
техническое описание и инструкция по эксплуатации	— экз. на 10 приборов, но не менее

1 экз. в один адрес

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик-реле уровня РОС 301 УХЛ 4 -1

заводской номер 09244 соответствует

ТУ 25/2408.0009-88 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 27.01.92

Представитель ОТК

А



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие датчика-реле требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода датчика-реле в эксплуатацию.

promcomplekt.com